





Références monochrome / Monochrome references

Code / Code	Couleur / Color	Optique / Beam angle
LLX004	W = 	12 = 12°
	MW =  5500°K	30 = 30°
	WW =  4200°K	45 = 45°
		120 = 120°

Références RVBW / RGBW references

Code / Code	Couleur / Color	Optique / Beam angle
LLX004	RGBW = 	12 = 12°
		30 = 30°
		45 = 45°
		120 = 120°

Alimentation / Power supply

350 mA	page 208	page 209
500 mA	-	-
700 mA	-	page 213
	Monochrome	RVBW
	Monochrome	RGBW

Source d'éclairage monochrome  
Source d'éclairage RGBW  
Durée de vie  
Corps

Gestion thermique  
Température de fonctionnement

Light source monochrome  
Light source RGBW  
Life time  
Housing

Cooling  
Operating temperature

Caractéristiques / Technical data

4 x LED Luxeon REBEL - 1W  
4 x LED Luxeon REBEL - 3W  
environ 50 000 heures  
aluminium anodisé naturel  
*autre finition sur demande*  
convection naturelle

4 x LED Luxeon REBEL - 1W  
4 x LED Luxeon REBEL - 3W  
environ 50 000 heures  
aluminium anodized  
*other finish on request*  
natural convection  
-20°C - 40°C

