











Références / References

Code / Code	Couleur / Color	Optique / Beam angle
LZH030	W =  5500°K	12 = 12°
	MW =  4200°K	30 = 30°
	WW =  3200°K	45 = 45°
	A = 	
	R = 	
	G = 	
	B = 	
	RGB = 	
AWB = 		
WAWW = 		

Caractéristiques / Technical data

Source d'éclairage monochrome
 Source d'éclairage trichromie
 Durée de vie
 Tension d'entrée
 Corps
 Température de fonctionnement

30 x LED Seoul P4 - 1W
30 x LED Seoul P4 - 3W
 environ 50 000 heures
 220-240VAC, 50-60HZ
 aluminium peint gris
 -20°C - 40°C

Fonctionnalités version trichromie

Adressage DMX 512
 Mode autonome
 6 canaux (RGB, dimmer, strobe)
 Maître/Esclave

Light source monochrome
 Light source trichromy
 Life time
 Rated input voltage
 Housing
 Operating temperature

30 x LED Seoul P4 - 1W
30 x LED Seoul P4 - 3W
 environ 50 000 heures
 220-240VAC, 50-60HZ
 aluminium grey finish
 -20°C - 40°C

Functions for Trichromy version

DMX 512 address setting
 Autonome mode
 6 channel (RGB, dimmer, strobe)
 Master/Slave

